

HAL LED 55 WW

Faro: Downlight, LED, 50W, WW
3000K, versione no-fan, diam. 132mm (ottiche: 29°, 46°, 72°)



Tipo

Green line

Famiglia

Diffusore

Sorgente

LED bianco - Warm White

Potenza

55W

Controllo

DALI

DMX-RDM (a richiesta)

Temperatura di colore

3000K

Cri

>90

Connettori

Cavo senza spina

Tensione di alimentazione


48VDC@1400mA

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di colore costante durante la dimmerazione
- Modalità di funzionamento in silent mode
- Flicker free con frequenza PWM regolabile per utilizzo in presenza di telecamere
- Funzione strobo regolabile in frequenza
- Controllo da remoto delle funzioni del faro (DMX-RDM)
- Modalità di controllo a 8/16 bit su tutti i canali
- Sistema di raffreddamento con dissipatore ad alta efficienza

Vantaggi Green line

- Assenza di emissioni IR e UV, a protezione degli oggetti illuminati
- Nessun componente radioattivo o contenente mercurio
- Risparmio del 75% sul consumo di energia elettrica rispetto ad un faro convenzionale a parità di prestazioni
- Risparmio sui costi di installazione e cablaggio dell'impianto grazie al sistema di collegamento In&Out per alimentazione a segnale di controllo DMX/DALI
- Risparmio sui costi di condizionamento ambientale grazie ad una minore emissione di calore
- Compatibilità per impianti esistenti dotati di dimmer (a seconda del modello)



Accessori

AL 50 DALI

Acc: Alimentatore 50W per controllo DALI

AL 50 DMX

Acc: Alimentatore 50W per controllo DMX,


professional lighting for the performing arts